

■ AIX アプリで TCP keepalive 停止

- ・ <http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=std31e46e7e815b0056a492570880004634a>
- ・ AIX のアプリで TCP keepalive のパケットを送らないように設定することができる。

setsockopt() の API で SO_KEEPAIVE のオプションを disable にする

■ AIX TCP keepidle 間隔設定に関する考慮点

- ・ <http://www-06.ibm.com/jp/domino01/mkt/cnpages1.nsf/page/default-00015820>
- ・ AIX LPAR 環境
- ・ no コマンドで確認・設定

■ TCP keepalive 設定

- ・ Sybase 英文書
- ・ 旧 OS 数種 HP-UX AIX SGI Solaris WinNT
- ・ AIX システムパラメータ
 - ・ 一覧

```
# no -a
```

- ・ 確認

```
#no -o tcp_keepidle  
tcp_keepidle = 14400
```

- ・ 設定

```
#no -o tcp_keepidle=300
```

■ TCP keepalive 間隔の設定

- ・ IBM AIX 英文書
- ・ <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/printer/v1r1/index.jsp?topic=/com.ibm.printers.ipmaix/com.ibm.printers.aixprocedures/iprx4mst30.htm>
- ・ 標準では 2 時間放置、2 分半毎に 9 回送信して確認