

## 参考サイト

### ■ Cygwin で 日本語 TeX

- <http://www.misojiro.t.u-tokyo.ac.jp/~kuroky/tex/>
- [cygwin](#) パッケージを提供
- ダウンロード元に <http://www.misojiro.t.u-tokyo.ac.jp/~kuroky/build>

### ■ TeX Wiki

- <http://oku.edu.mie-u.ac.jp/~okumura/texwiki/>
- 入門
- マクロ入門
- <http://oku.edu.mie-u.ac.jp/~okumura/texwiki/?TeX%E5%85%A5%E9%96%80%2F%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90>

### ■ LaTeX コマンドシート一覧

- <http://www002.upp.so-net.ne.jp/latex/index.html>
- [LaTeX2](#)

### ■ TeX/LaTeX 入門

- <http://ja.wikibooks.org/wiki/TeX/LaTeX%E5%85%A5%E9%96%80>
- [wikibooks](#)
- [LaTeX2e](#)

### ■ 文字を修飾する

- <http://cns-guide.sfc.keio.ac.jp/2000/8/2/1.html>

### ■ 大東文化大学 コンピュータリテラシ / LaTeX / マクロ

- <http://www.daito.ac.jp/~jun/computer/latex/macro.html>
- 新しいコマンドの定義は `\newcommand` でおこなう
- 引数を使うコマンドの定義

`\newcommand{ コマンド名 }[ 引数の数 ]{ コマンドの内容 }`

- 引数は #1 で参照されている
- コマンドの ( 再 ) 定義と同様に , 環境も ( 再 ) 定義することができる . 書式は

`\(re)newenvironment{ 環境名 }{ 開始時のコマンド }{ 終了時のコマンド }`

- 環境の定義では , `\begin{ 環境 }` , `\end{ 環境 }` それぞれに対する定義がなされる

## メモ

### ■ LaTeX2 と LaTeX2e の違い

|  | <a href="#">LaTeX2</a> | <a href="#">LaTeX2e</a> |
|--|------------------------|-------------------------|
|--|------------------------|-------------------------|

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| プリアンブル | \documentstyle | \documentclass |
|--------|----------------|----------------|

## ■ \documentclass のオプション

- ・ a4j,10pt,onecolumn
- ・ a4j,11pt,twocolumn

## ■ 章立て

- 1.part
- 2.chapter
- 3.section
- 4.subsection
- 5.subsubsection
- 6.paragraph
- 7.subparagraph

## ■ サイズ指定

- ・ \tiny
- ・ \scriptsize
- ・ \footnotesize
- ・ \small
- ・ \normalsize
- ・ \large
- ・ \Large
- ・ \LARGE
- ・ \huge
- ・ \Huge

## ■ フォント指定

- ・ \texttt
- ・ \textrm
- ・ \textit
- ・ \textgt
- ・ \textsc
- ・ \textsl
- ・ \textbf

## ■ 装飾

- ・ \underline{...}

## ■ 出力

- ・ \tableofcontents
- ・ \listoffigures
- ・ \listoftables
- ・ \theindex