

用語

web カメラ

USB 接続の安価な動画カメラ。PC 端末に接続する。ネットワークに接続する必要はない。ビデオチャットに用いられることが多いため web カメラと呼ばれている？

ネットワークカメラ

イーサネット端子を持ち、ネットワークに画像を提供することができるカメラ。静止画または動画。

ネットワークカメラ一覧表

・選択基準：PoE, 低照度, 低価格, 興味があるもの

メーカー	機種	定価	イーサネット	電源	画像サイズ	動画	パン	ズーム	最低照度	その他
Panasonic	BL-C111		100		640x480	MotionJPEG	000/50		3lux	F2
Panasonic			BB-HCM403							
Panasonic			BB-HCE481							
Panasonic			BB-HCM531		89800					
Panasonic	BB-HCM516	129800	100	DC12V/PoE	640x480	MotionJPEG	000/50		2lux(0.2 lux)	F2
Panasonic	BB-HCM518	129800	100	DC12V/PoE	1280x1024	MotionJPEG	000/50		7lux(3 lux)	F2
Panasonic	BB-HCM581	129800	100	DC12V/PoE	640x480	MotionJPEG	000/50	21 倍	2lux(0.09 lux)	F2-F3
Corega	CG-NCPT	33390	100	DC5V	640x480		340/135		2.5lux	F2
Corega	CG-NCMN	172325	100	DC5V	640x480				2.5lux	F2
IO データ										
Axis										

web カメラ機種

・興味があったもののみを記録

■ GR-CAM130N2

- ・独自ビデオドライバ
- ・マイク内臓だが、マイク端子に接続すると音声を記録できる。
- ・複数利用には不向き
- ・赤外線照射
- ・マニュアルフォーカス

■ DC-NCR13U

- ・ 赤外線照射 / 白色光照射きりかえ可能
- ・ マイク内臓、USB 接続
- ・ UVC 対応
- ・ UAC?
- ・ 130 万画素

■ DC-NCR20U

- ・ 赤外線照射 / 白色光照射きりかえ可能
- ・ マイク内臓、USB 接続
- ・ UVC 対応
- ・ UAC?
- ・ 200 万画素